





Artikel	Omschrijving	EAN	Verkoop incl. btw per stuk €
---------	--------------	-----	------------------------------






ADVANCE
PARIS

	<p>X-i1000</p> <p>Geïntegreerde versterker met D/A converter 24bit/192KHz. Vermogen in Class AB 2 x 220W / 8 Ohm (2 x 400W / 4 Ohm). VU meters. 2 x 45W in Class A (schakelbaar), D/A converter Burr Brown PCM1796, USB-B converter X-MOS USB3318. Analoge ingangen: Phono MM, tuner, CD, 2 x Aux. Digitale ingangen: USB-B, AES/EBU, 2 x optisch, 2 x coaxiaal. Verder: 2 x rec-out, amp in, toonregeling laag/hoog met By-Pass mode, loudness, balance, 2 paar luidspreker aansluitingen, hoofdtelefoon aansluiting, ringkerntrafo, verlichting VU meters regelbaar via de afstandsbediening, incl. systeemafstandsbediening.</p>	<p>3760179291094</p>	<p>2.999,00</p>
	<p>X-CD1000</p> <p>CD-speler met buizen, 24 Bit / 192 KHz Burr Brown PCM1792 converter. Analoge uitgangen: cinch via buizen, cinch zonder buizen en XLR via buizen, Digitale uitgangen: AES/EBU, optisch en coaxiaal digitaal. Trigger ingang. Volledig afgeschermd loopwerk, lade systeem, incl. systeemafstandsbediening.</p>	<p>3760179291087</p>	<p>1.499,00</p>
	<p>X-L1000 - Diversen uitvoeringen</p> <p>3-weg luidspreker, ribbon-tweeter, 31cm woofer, 20cm midrange crossover frequenties 250 en 2.500Hz, frequentiebereik 29 ~ 23.000Hz, rendement 98dB, impedantie 8 Ohm, geschikt voor versterkers van 10-800W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1220 x 403 x 520mm, gewicht 81,3 kg per stuk.</p> <p>Uitvoering:luidsprekerbehuizing in hoogglans zwart, wit en rood; zijpanelen zwart, wit, rood en rosewood; sokkel in zwart, wit of rood in hoogglans lak en zwart stoffen front. Andere uitvoeringen op aanvraag.</p>		<p>17.980,00 Setprijs</p>

advance
acoustic



VERSTERKERS

	<p>X-i60</p> <p>Geïntegreerde versterker met D/A converter 24bit/192KHz. Vermogen in Class AB 2 x 60W / 8 Ohm (2 x 80W / 4 Ohm), 2 x 12W in Class A (schakelbaar), D/A converter Cirrus Logic CS8416, USB-B converter Burr Brown PCM2900. Analoge ingangen: Phono MM, tuner, CD, 4 x Aux, 1 x PC2. Digitale ingangen: USB-A, USB-B, optisch, 2 x coaxiaal. Verder: rec-out, pre-out, 5V voedingsuitgang voor WTX 500, toonregeling laag/hoog met By-Pass mode, loudness, balance, hoofdtelefoon aansluiting, ringkerntrafo, incl. systeemafstandsbediening.</p>	<p>3760179290950</p>	<p>499,00</p>
--	--	----------------------	---------------

Artikel	Omschrijving	EAN	Verkoop incl. btw per stuk €
	X-i90 Geïntegreerde versterker met D/A converter 24bit/192KHz. Vermogen in Class AB 2 x 90W / 8 Ohm (2 x 120W / 4 Ohm), 2 x18W in Class A (schakelbaar), D/A converter Cirrus Logic CS8416, USB-B converter Burr Brown PCM2900. Analoge ingangen: Phono MM, tuner, CD, 4 x Aux, 1 x PC2. Digitale ingangen: USB-A,USB-B, optisch, 2 x coaxiaal. Verder: rec-out, pre-out, 5V voedingsuitgang voor WTX 500, toonregeling laag/hoog met By-Pass mode, loudness, balance, 2 paar luidspreker aansluitingen, hoofdtelefoon aansluiting, ringkertrafo, incl. systeemafstandsbediening.	3760179290967	799,00
	X-i120 Geïntegreerde versterker met D/A converter 24bit/192KHz. Vermogen in Class AB 2 x 120W / 8 Ohm. VU meters. 2 x30 W in Class A (schakelbaar), D/A converter Cirrus Logic CS8416, USB-B converter Burr Brown PCM2900. Analoge ingangen: Phono MM, tuner, CD, 4 x Aux, 1 x PC2. Digitale ingangen: USB-A,USB-B, optisch, 2 x coaxiaal. Verder: rec-out, amp-in, 5V voedingsuitgang voor WTX 500, toonregeling laag/hoog met By-Pass mode, loudness, balance, 2 paar luidspreker aansluitingen, hoofdtelefoon aansluiting, 2 ringkertrafo's, verlichting VU meters schakelbaar (off, normal, max), incl. systeemafstandsbediening.	3760179291032	1.249,00
	X-PREAMP Stereo voorversterker met D/A converter Burr Brown 1796 (24 Bit/192 kHz), Analoge ingangen: Tuner, 4 x Aux, Phono MM, CD en XLR, Digitale ingangen: 2 x coaxiaal, 2 x optisch, AES/EBU, USB-B XMOS asynchroon, Uitgangen: XLR, Pre1 en Pre2, Trigger uitgang, Toon- en balansregeling met By-Pass mode. Incl. systeemafstandsbediening.	3760179298875	1.049,00
	X-A160 Stereo eindversterker. Vermogen in Class AB, 2 x 160W / 8 Ohm (2 x 240W / 4 Ohm), 2 x 45W in Class A (schakelbaar), verlichting VU meters schakelbaar (off, normal, max). Ingangen XLR gebalanceerd en RCA ongebalanceerd. Trigger ingang.	3760179290882	1.249,00
	X-A220 Mono eindversterker. Vermogen in Class AB 1 x 220W / 8 Ohm (1 x 350W / 4 Ohm), 2 x 45W in Class A (schakelbaar). Verlichting VU meters schakelbaar (off, normal, max). Ingangen XLR gebalanceerd en RCA ongebalanceerd. Trigger ingang.	3760179290981	1.499,00

Artikel	Omschrijving	EAN	Verkoop incl. btw per stuk €
---------	--------------	-----	------------------------------



MUZIEKBRONNEN

	<p>X-Uni</p> <p>Multifunctionele muziekbron. CD-speler, FM-RDS radio, DAB/DAB+, Internetradio, Bluetooth aptX ontvanger, netwerk LAN/WLAN. D/A en A/D converter. Ingangen: analoog 2 x Aux, digitaal optisch, coaxiaal en USB. Uitgangen: analoog RCA L/R, digitaal optisch en coaxiaal. Incl. afstandsbediening.</p>	<p>3760179291025</p>	<p>849,00</p>
	<p>X-Cd3</p> <p>CD-speler 24 Bit / 192 KHz converter, Type slot-in, 3 uitgangen cinch, optisch en coaxiaal digitaal, incl. systeemaafstandsbediening.</p>	<p>3760179291018</p>	<p>449,00</p>

BLUETOOTH aptX[®] PRODUCTEN

	<p>WTX 1000</p> <p>Bluetooth ontvanger, nieuwste Bluetooth aptX[®] technologie, aan te sluiten op elk apparaat met een lijn - of digitale ingang (b.v. Aux op versterker, digitale ingang op DAC), ontvangt Bluetooth audiosignalen van o.a. telefoons, iPod Touch en tablets. Uitgangen: Optisch- en coaxiaal digitaal en lijn/RCA uit. Afmetingen (BxHxD): 130 x 48 (110 ant.verticaal) x 150 (incl. antenne)</p> <p></p>	<p>3760179290714</p>	<p>169,00</p>
	<p>WTX 500</p> <p>Bluetooth ontvanger, nieuwste Bluetooth aptX[®] technologie, aan te sluiten op elk apparaat met een lijningang (b.v. Aux), ontvangt Bluetooth audiosignalen van o.a. telefoons, iPod Touch en tablets.</p> <p></p>	<p>3760179290660</p>	<p>99,95</p>

Artikel	Omschrijving	EAN	Verkoop incl. btw per stuk €	Setprijs
	K1 2-weg basreflex monitor luidspreker, 17 cm woofer en 2,5 cm tweeter, rendement 89dB, banaanconnectoren, geschikt voor versterkers van 20-100W, impedantie 6 Ohm, afmetingen (BxHxD): 320 x 190 x 220mm. Kleur zwart met hoogglans frontpaneel en zwart stoffen front.	3760179290707		249,00
	Kubik K3S - zwarte uitvoering Kubik K3S - witte uitvoering 2-weg basreflex monitor luidspreker, 13 cm woofer en 2,5 cm tweeter, crossover frequentie 2.900Hz, frequentiebereik 55 ~ 22.000Hz, rendement 89dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 30-100W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 250 x 170 x 230mm, gewicht 3,6kg per stuk, uitvoering in hoogglans lak en zwart stoffen front.	3760179290721 3760179290783		398,00
	Kubik K5S - zwarte uitvoering Kubik K5S - witte uitvoering 3-weg basreflex luidspreker, 17cm woofer, 13cm midrange en 2,5 cm tweeter, crossover frequenties 120 en 2.900Hz, frequentiebereik 45 ~ 22.000Hz, rendement 90dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 20-100W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1015 x 168 x 290mm, gewicht 13,8kg per stuk, uitvoering in hoogglans lak en zwart stoffen front.	3760179290738 3760179290790		998,00
	Kubik K7S - zwarte uitvoering Kubik K7S - witte uitvoering 3-weg basreflex luidspreker, 21cm woofer, 13cm midrange en 2,5 cm tweeter, crossover frequenties 100 en 2.900Hz, frequentiebereik 38 ~ 22.000Hz, rendement 91dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 20-150W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1090 x 168 x 320mm, gewicht 16kg per stuk, uitvoering in hoogglans lak en zwart stoffen front.	3760179290745 3760179290806		1398,00

Artikel	Omschrijving	EAN	Verkoop incl. btw per stuk €
	Kubik K9S - zwarte uitvoering Kubik K9S - witte uitvoering	3760179290776 3760179290813	1698,00
	3-weg basreflex luidspreker, 21cm woofer, 2 x 13cm midrange en 2,5 cm tweeter in D'Appolito configuratie, crossover frequenties 100 en 2.900Hz, frequentiebereik 35 ~ 22.000Hz, rendement 92dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 20-190W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1156 x 168 x 350mm, gewicht 18,9kg per stuk, uitvoering in hoogglans lak en zwart stoffen front.		
	Kubik K11S - zwarte uitvoering Kubik K11S - witte uitvoering	3760179290844 3760179290851	2398,00
	3-weg basreflex luidspreker, 31cm woofer, 4 x 13cm midrange en 2,5 cm tweeter in D'Appolito configuratie, crossover frequenties 100 en 2.900Hz, frequentiebereik 28 ~ 22.000Hz, rendement 94dB, impedantie 6 Ohm, geschikt voor versterkers van 20-300W, banaanconnectoren, afmetingen (BxHxD): 1224 x 185 x 450mm, gewicht 32kg per stuk, uitvoering in hoogglans lak en zwart stoffen front.		

Prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds worden aangepast. Wijzigingen t.o.v. de vorige prijslijst zijn vet afgedrukt.

Importeur: Servi-Q B.V. Postbus 91 3870 CB Hoevelaken Tel. 033-2537193 Fax. 033-2580744 info@servi-q.nl
Internet: www.servi-q.nl www.advance-acoustic.com